LEISTUNGSANGABE gemäss Verordnung (EU) 305/2011

Nr. G310-G360-CPR-150615

GABRIEL KAKELUGNAR

PRODUKT

Produkttyp:	Speicherfeuerstätte für feste Brennstoffe.
Typbezeichnung:	Gabriel Kachelöfen 300-serie (G310 bis G360).
Modell:	G310 Kungsholm, G315 Karl-Johan, G320Drottningholm G340 Gabriel, G350 Duvemåla, G360 Tillinge.
Verwendung:	Raumheizung in Gebäuden
Brennstoffart:	Scheitholz

HERSTELLER

Name:	AB Gabriel Keramik
Adresse:	Strandavägen 62, 38052 Timmernabben, Schweden.

KONTROLLE

Gemäss AVCP	System 3
Europastandard	EN15250:2007. Entspricht auch folgenden Standards: DINplus, BImSchVo II, 15a B-VG
Prüflabor.	SP. Technical Research Institute of Sweden (NB0402) hat die Überprüfung der angegebenen Leistung durchgeführt und den Prüfbericht P800646-A verfasst. Engineering Test Institute, Czech Republic (NB1015) hat die Überprüfung der angegebenen Leistung durchgeführt und den Prüfbericht Nr.39-8796 verfasst.

ANGEGEBENE LEISTUNG

Wesentliche Eigenschaften	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 WT		EN 15250:2007
Abstand zu brennbaren Bauteilen	Hinten	50mm	
	Seite	50mm	
	Decke	50mm	
Brandgefahr durch heraus-fallender Glut	Bestanden		
Emissionswerte	CO	0,1%	
	NOx	78mg/m3	
	OGC	46mg/m3	
	PM	37mg/m3	
Oberflächentemperatur	Bestanden		
Reinigungsfähigkeit	Bestanden		
Mechanischer Widerstand	Bestanden		
Freisetzung von Gefahrstoffen	Bestanden		
Wärmespeicherung	Maximal:	Nach 2,9Std.	
	50% von max:	Nach 8,0Std.	
	25% von max:	Nach 17,2Std.	
Wärmeabgabe	156MJ		
Nominaleffekt	4,5KW		
Wirkungsgrad	92%		
Rauchgastemperatur gem. im Abgasstutzen			
Nominale Wärmeleistung	120°C		
Sicherheitstest	170°C		

Der Unterzeichnende ist verantwortlich für die Produktion und die Übereinstimmung mit der angegebenen Leistung.

Lars Burmeister

Lars Burmeister, Geschäftsführer, Gabriel Keramik AB

Timmernabben 15 juni 2015

CE